



## Transportgeräte



Bestell-Nr. Einstekxbügel	Länge mm	Höhe mm	Eigenge- wicht kg	
3012	1200	300	5	
6012	1200	600	6	
9012	1200	900	7,5	
3016	1600	300	6	
6016	1600	600	7	
9016	1600	900	8,5	

### Plattenwagen

- ▶ Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, Siebdruckplatte.
- ▶ 7 Verstellmöglichkeiten für Einstekxbügel. Lieferung ohne Bügel. Bügelabstand licht 90 mm.
- ▶ 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller.
- ▶ TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.
- ▶ Ladeflächenhöhe: 295 mm

Bestell-Nr. Plattenwagen	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigenge- wicht kg	
4463	750	200	1200 x 800	1320 x 800 x 295	41	
4465	750	200	1600 x 800	1720 x 800 x 295	60	



## Plattenkarren

- ▶ Plattenkarren zum Längstransport von großflächigen Holz- und Kunststoffplatten.
- ▶ Stahlrohr-Konstruktion mit Stahlblechschaufel, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.
- ▶ Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung. Nabenhügel mit Rollenlager.
- ▶ 2 Stützrollen 50 mm Ø.
- ▶ Zerlegte Anlieferung.

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufelmaße L x B mm	Gesamtbreite mm	Vollgummi-Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	Eigengewicht kg	
1075	400	1380	500 x 200	665	260 x 56	-	17	
1076	350	1380	500 x 200	680	-	260 x 85	16	



## Plattenroller

- ▶ Plattenroller mit Klemmbacken. Stahl-Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.
- ▶ Klemmfläche mit Filzbelag. Räder wahlweise Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Nabenhügel mit Rollenlager.
- ▶ Sichere Klemmung durch das Gewicht des Ladegutes auf die Klappkonstruktion.

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufelmaße L x B mm	Gesamtbreite mm	Vollgummi-Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	Eigengewicht kg	
4155	250	305	300 x 60	284	260 x 56	-	8	
4156	250	305	300 x 60	298	-	260 x 85	6	
4157	250	307	300 x 95	319	260 x 56	-	8	
4158	250	307	300 x 95	333	-	260 x 85	6	