



## Transportgeräte



### Etagenwagen

- ▶ Schraubkonstruktion, Stahlrohr und Profilstahl geschweißt.
- ▶ Pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007.
- ▶ Mit einer Doppel-Flügeltür: In den Rohrrahmen integrierter Riegelverschluss, abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten), Türflügel an die Stirnwände klappbar.
- ▶ Mit Dach aus Drahtgitter.
- ▶ 1 fester und 4 lose Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 100 mm.
- ▶ 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der EN 1757.

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	
8581-3DE	600	200	1000 x 600	1169 x 630 x 1800	104	
8582-3DE	600	200	1000 x 700	1169 x 730 x 1800	115	
8583-3DE	600	200	1200 x 800	1369 x 830 x 1800	140	



## Schiebebügelwagen

- ▶ Stahlrohr und Profilstahl geschweißt.
- ▶ Pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.
- ▶ Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor.
- ▶ 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 160 x 40 bzw. 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager.

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	
2500	500	160	850 x 500	975 x 509 x 948	24	
2501	600	200	1000 x 600	1125 x 609 x 990	28	
2502	600	200	1000 x 700	1125 x 709 x 990	30	
2503	600	200	1200 x 800	1325 x 809 x 990	35	



## Tischwagen

- ▶ Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Schraubkonstruktion.
- ▶ Pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007.
- ▶ Plattformen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.
- ▶ Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.
- ▶ 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der EN 1757-3.

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg	
2400	500	160	850 x 500	1047 x 509 x 860	228/860	37	
2401	600	200	1000 x 600	1197 x 609 x 900	270/900	44	
2402	600	200	1000 x 700	1197 x 709 x 900	270/900	49	
2403	600	200	1200 x 800	1397 x 809 x 900	270/900	58	