

Ergomat Complete Matte

Die ergonomischen Matten der Complete Serie sind reich an Funktionen. Sie vertragen milde Einwirkungen von Ölen und anderen Flüssigkeiten. Sie sorgen gleichzeitig für verbesserten antistatischer Schutz. Sie sind selbst löschend, wenn diese in Berührung mit einer offene Flamme kommen. Die Complete Matten sind als feuerhemmende Matte qualifiziert. Feuerhemmend gemäß Norm EN 13501-1. Verfügbar auch in der ESD-Version und 3 Profilen: **Deluxe**, **Smooth** und **Bubble**.

COMPLETE BUBBLE

COMPLETE SMOOTH/SMOOTH DELUXE

COMPLETE BUBBLE ESD

COMPLETE SMOOTH ESD



3 Profile

Complete Deluxe

Complete Smooth

Complete Bubble



Stärke 1.5 cm



Stärke 1.1 cm



Stärke 1.5 cm

VORTEILE

ESD VERSION: Entwickelt mit verbesserter statischer Kontrolle. Elektrischer Widerstand: $3 \times 10^8 \Omega - 8 \times 10^8 \Omega$

FEUERHEMMEND: Selbst löschend, wenn diese in Berührung mit einer offene Flamme kommt. Die Complete Matten sind feuerhemmend gemäß Norm EN 13501-1 qualifiziert.

ERGONOMISCH: Entwickelt, um die Durchblutung in Füßen, Beinen und im unteren Rückenbereich zu fördern. Die Durchblutung wird durch das einzigartige, patentierte Oberflächenprofil der Ergomat-Matten stimuliert, das die Muskelreaktion erzwingt.

ABGESCHRÄGTE KANTEN: Geformte Kanten. Es können gelbe Kanten hinzugefügt werden. Abgeschrägte Kanten werden sich niemals aufrollen und vermeiden Stolperfallen.

ISO-REINRAUM-ZERTIFIZIERUNG: Classic Matten entsprechen der ISO-Reinraumklasse 5 (Klasse 100).

JEDE GRÖSSE JEDE FORM: Kann in jeder Größe und Form individuell angefertigt werden, wodurch eine durchgehende Oberfläche entsteht, Nähte und Stolperfallen werden dadurch beseitigt.

SILIKONFREI: Alle Ergomat-Matten sind silikonfrei

ECHTE GEWÄHRLEISTUNG: Ergomat steht zu 100% hinter den Produkten mit voller Ersatzdeckung, wenn unser Produkt innerhalb dieser Frist nicht wie angekündigt funktioniert. Wir bei Ergomat nennen dies eine „Echte Garantie“.

www.ergomat.com - info@ergomat.com

ERGOMAT COMPLETE **SMOOTH** | **BUBBLE** | **SMOOTH ESD** | **BUBBLE ESD** | **SMOOTH DELUXE**

Material	Geschäumtes Polyurethan				
Farbe	Dunkelgrau		Hellgrau	Hellgrau	Dunkelgrau
Gewicht	2200 g +/- 50g // 4.85 lbs +/- 0.1 lbs	2600 g +/- 50 g // 5.7 lbs +/- 0.1 lbs	2200 g +/- 50g // 4.85 lbs +/- 0.1 lbs	2600 g +/- 50 g // 5.7 lbs +/- 0.1 lbs	2775 g +/- 50 g // 6.1 lbs +/- 0.1 lbs
Länge ohne Kanten	91 cm +/- 1% // 35.8" +/- 0.38"				
Breite ohne Kanten	60 cm +/- 1% // 23.6" +/- 0.38"				
Stärke	11 mm // 0.43"	15 mm // 0.57"	11 mm // 0.43"	15 mm // 0.57"	15 mm // 0.6"
Dichte	390 kg/m ³ +/- 10 % ISO 2781				
Härte	22-30 Sh A DIN 53505				
Kompression Druckseite = ø 100mm Bei einem % - Druck von 240kg	50% Tinby A/S standard				
Elektrischer Widerstand Oberfläche Punkt zu Punkt % 50 RH	1x10 ⁹ Ω-8x10 ⁹ Ω IEC-61340 4-1/ ESD STM7.1-2001	1x10 ⁹ Ω-5x10 ⁹ Ω IEC-61340 4-1/ ESD STM7.1- 2001	1x10 ⁸ Ω-4x10 ⁸ Ω IEC-61340 4-1/ ESD STM7.1-2001	1x10 ⁸ Ω-4x10 ⁸ Ω IEC-61340 4-1/ ESD STM7.1-2001	1x10 ⁹ Ω-5x10 ⁹ Ω IEC-61340 4-1/ ESD STM7.1-2001
Brandverhalten	Cfl-s1(B) EN 13501-1 (DIN 4102-B1 Part 14)				
Thermische Eigenschaften					
Min. Anwendung	0°C // 32°F				
Maximum use	32°C // 90 °F				
Max. kurzfristig	40°C // 115°F				
Reinraum-Tauglichkeit	ISO Class 5 (100) EN ISO 14644-1				
Garantie	5 Jahre				

www.ergomat.com - info@ergomat.com

Nord- und Südamerika: + 1-440-282-4651 | Englisch (EU): + 44 3308 280 084 | Niederländisch: + 31 73 61 30 530 | Danisch: + 45 702 21 840 | Schwedisch: + 46 42 16 36 00
Deutsch: + 49 9524 30 367-50 | Französisch: +33 1 446 410 28